

E Z STRIP®

Desmoldante de Concreto

Fabricado por:
L&M Construction Chemicals, Inc
14851 Calhoun Road
Omaha, NE 68152
Teléfono: (402)453-6600
Fax: (402)453-0244
www.lmcc.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

E Z STRIP es un desmoldante que descimbra efectivamente las formaletas, moldes o cimbras del concreto. Este producto se encuentra listo para ser usado, no deja manchas y cumple con los requisitos VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). **E Z STRIP** es un líquido esparcible, de color pálido, no es tóxico y es económico.

E Z STRIP forma una barrera física para prevenir la acumulación de concreto o que el concreto se adhiera a los equipos, accesorios, moldes, formaletas o cimbras que tienen contacto con este. El concreto resultante estará libre de manchas y residuos, listo para ser pintado, sellado ó recibir cualquier otro tipo de recubrimiento ó acabado.

E Z STRIP no contiene combustible diesel o aceites combustibles.

E Z STRIP es un agente desmoldante de aceites neutrales minerales de petróleo. **E Z STRIP** no es tóxico y cumple con los requisitos VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

E Z STRIP no causa daño a las superficies del concreto

Uso Básico: **E Z STRIP** se encuentra listo para ser usado, puede ser aplicado mediante un aspersor u otros métodos convencionales. La película formada resiste el deslavado normal causado por las lluvias. El uso adecuado de **E Z STRIP** previene que el concreto se pegue o adhiera, remueve el concreto de los moldes en forma limpia y reduce el costo de reparación de las formaletas, moldes o cimbras. El uso de **E Z STRIP** permite el uso de pinturas y recubrimientos asfálticos sobre las superficies de concreto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Es un desmoldante económico
- Cumple con los requisitos VOC
- Esparcible
- No deja residuos ni manchas
- Elimina la acumulación de concreto
- Resiste el deslavado de las lluvias normales
- No contiene combustibles diesel
- Aplicable en climas fríos.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

E Z STRIP se encuentra disponible en cubetas de 5 galones (18.9 litros) y tambores de 55 galones (208 litros). Todos los envases están identificados con el nombre del producto y el código de lote.

Rendimiento:

Acero, Plástico, Fibra de Vidrio:

600 ft²/galón (15 m²/L)

Moldes de Madera:

400 ft²/galón (10 m²/L)

Concreteras, bloqueras y equipos para la pavimentación:
Aplique una capa ligeramente antes de cada uso.

DATOS TÉCNICOS

Estándares:

Cuerpo de ingenieros (Corps of Engineers) CE 03300
Cumple con los requisitos VOC.

Propiedades Físicas:

Viscosidad ASTM-C-88, 100°F (38°C), SUS 50

Máx. Color, ASTM-D-1500 - 3

Temperatura de Congelación - <-20°F (<-28°C)

Daños por Congelación - Ninguno

VOC, gramos/litros - <50

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie: la superficie de los moldes o formaletas debe estar limpia y seca. Para la limpieza de los moldes ó formaletas remueva cuidadosamente óxido, aceites, concreto sobrante y materiales extraños. Reemplace los moldes dañados ó gastados antes del tratamiento.

Aplicaciones: Aplique **E Z STRIP** uniformemente mediante el uso de un aspersor ó un rodillo. No aplique en exceso. Se debe aplicar una capa delgada antes de cada vaciado para obtener mejores resultados.

PARA MEJORES RESULTADOS:

No recomendable para el uso de construcción con "Tiltup" No se recomienda el uso en moldes con agua estancada, moldes de yeso ó concreto sin sellar. No aplique cuando este lloviendo. No aplique en exceso.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto prolongado con la piel. No inhale los vapores. Use con ventilación adecuada.

Por favor refiérase a la hoja técnica sobre seguridad de los materiales del producto (MSDS) antes de usar.



E Z STRIP



ALMACENAMIENTO

Los envases de **E Z STRIP** deben permanecer herméticamente cerrados. Almacene el producto en un lugar seco para evitar la contaminación por agua. **E Z STRIP** tiene una vida útil en almacenamiento de dos años cuando se encuentra en su envase herméticamente cerrado y en condiciones de almacenamiento adecuado.

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de L&M Construction Chemicals ("*L&M*"). Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no están garantizadas y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de L&M. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. L&M no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. La única responsabilidad de L&M será sustituir esa porción del producto que demuestra ser defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

Para uso profesional únicamente.

#706271-2

Agosto 16, 2005

©2005 L&M Construction Chemicals, Inc.

® E Z STRIP es una marca registrada de L&M Construction Chemicals, Inc.